

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-ladowania-wattpilot-flex-home-22-c6-p-261306.html>

Stacja ładowania Wattpilot Flex Home 22 C6

Cena	4 395,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LPEFRNSTL0004
Kod producenta	4,240,187
Kod EAN	9007947661432
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Typ montażu:** Pionowa
- **Kod IK:** IK08
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Prąd znamionowy:** 6 - 32 A, 1-fazowy lub 3-fazowy
- **Podłączenie do sieci:** 5-biegunowy zacisk śrubowy
- **Nazwa koloru:** Telegrey 4
- **Maksymalna moc ładowania:** 22000 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 230/400 V
- **Zastosowanie:** Wewnątrz/na zewnątrz
- **Połączenie sieciowe:** LAN & WLAN
- **Kabel do ładowania:** 6 m kabel typu 2 plug
- **Zgodność z prawem kalibracji:** Nie
- **Układy sieci:** TT / TN / IT
- **Miernik MID:** Niezintegrowany
- **Uwierzytelnianie:** RFID / Solar.wattpilot aplikacja
- **Wejście na kabel:** Wejście kablowe od góry (dozwolone tylko wewnątrz), od dołu, z tyłu
- **Wysokość produktu:** 325 mm
- **Głębokość produktu:** 105 mm
- **Szerokość produktu:** 195 mm
- **Waga produktu:** 5,4 kg
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 2000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 45 °C
- **Długość przewodu:** 6 m
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać ładowarkę z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia., Ładowarka powinna być utylizowana w specjalnych punktach zbiórki odpadów elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczą wewnętrzną urządzenia.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ montażu:** Pionowa
- **Kod IK:** IK08
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Prąd znamionowy:** 6 - 32 A, 1-fazowy lub 3-fazowy
- **Podłączenie do sieci:** 5-biegunowy zacisk śrubowy
- **Nazwa koloru:** Telegrey 4
- **Maksymalna moc ładowania:** 22000 W

-
- **Napięcie wejściowe AC:** 230/400 V
 - **Zastosowanie:** Wewnątrz/na zewnątrz
 - **Połączenie sieciowe:** LAN & WLAN
 - **Kabel do ładowania:** 6 m kabel typu 2 plug
 - **Zgodność z prawem kalibracji:** Nie
 - **Układy sieci:** TT / TN / IT
 - **Miernik MID:** Niezintegrowany
 - **Uwierzytelnianie:** RFID / Solar.wattpilot aplikacja
 - **Wejście na kabel:** Wejście kablowe od góry (dozwolone tylko wewnątrz), od dołu, z tyłu

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 325 mm
- **Głębokość produktu:** 105 mm
- **Szerokość produktu:** 195 mm
- **Waga produktu:** 5,4 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 2000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 45 °C

Ergonomia:

- **Długość przewodu:** 6 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać ładowarkę z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia., Ładowarka powinna być utylizowana w specjalnych punktach zbiórki odpadów elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczą wewnętrzną urządzenia.