

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-replikator-verbatim-cmh-13-usb-c-32153-p-164446.html>

Stacja/replikator Verbatim CMH-13 USB-C (32153)

Cena	374,74 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDGEB
Kod producenta	32153
Kod EAN	0023942321538
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 24 szt.
- **Długość kabla:** 0,2 m
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium
- **Typ HD:** 8K Ultra HD
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 30 Hz
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Diody LED:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,9 A
- **Głębokość produktu:** 160,2 mm
- **Szerokość produktu:** 55,4 mm
- **Waga produktu:** 150 g
- **Wysokość produktu:** 15 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 7, Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 206 g
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Szerokość opakowania:** 100 mm
- **Wysokość opakowania:** 22 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
- **Interfejsy hub:** 3.5mm, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB Type-C
- **Ilość portów HDMI:** 2

-
- **Interfejs hosta:** USB Type-C
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
 - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
 - **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 13
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 40 szt.
 - **Wysokość kartonu dostawczego:** 13 cm
 - **Warstwy na paletę:** 3 szt.
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 290 mm
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 245 mm
 - **Pudełko (zewnętrzne) na warstwę:** 8
 - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 2,21 kg
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 9,4 kg
 - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 10 szt.
 - **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 435 mm
 - **Długość kartonu do wysyłki:** 41,5 cm
 - **Szerokość kartonu dostawczego:** 11,2 cm
 - **Produktów na palecie:** 960 szt.
 - **Paczki na pudełko (zewnętrzne):** 40
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem., Nie wystawiać na działanie wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 24 szt.

Cechy:

- **Długość kabla:** 0,2 m
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium
- **Typ HD:** 8K Ultra HD
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 30 Hz
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Diody LED:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Zasilanie USB:** Tak

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,9 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 160,2 mm
- **Szerokość produktu:** 55,4 mm
- **Waga produktu:** 150 g
- **Wysokość produktu:** 15 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 7, Windows 11, Windows 10

-
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
 - **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 206 g
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Szerokość opakowania:** 100 mm
- **Wysokość opakowania:** 22 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
- **Interfejsy hub:** 3.5mm, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB Type-C
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Interfejs hosta:** USB Type-C
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 13

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 40 szt.
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 13 cm
- **Warstwy na paletę:** 3 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 290 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 245 mm
- **Pudełko (zewnątrzne) na warstwę:** 8
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 2,21 kg
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 9,4 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 10 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 435 mm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 41,5 cm
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 11,2 cm
- **Produktów na palecie:** 960 szt.
- **Paczki na pudełko (zewnątrzne):** 40

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem., Nie wystawiać na działanie wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji.