

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-zasilania-300-500w-p-214296.html>



Stacja zasilania 300/500W

Cena	906,58 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRNHS9
Kod producenta	DEZS0300
Kod EAN	5902628933003

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czerwony
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Uchwyty do przenoszenia:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Antypoślizgowe nóżki:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Kształt:** Prostokątny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Waga produktu:** 2,85 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Moc wyjściowa USB Typ-C:** 38 W
- **Pojemność baterii:** 296 Wh, 20000 mAh
- **Napięcie panelu solarnego:** 18 - 22 V
- **Źródło ładowania:** DC
- **Moc wyjściowa AC:** 300 W
- **Napięcie baterii:** 14,8 V
- **Czas ładowania baterii:** 8 h
- **Napięcie operacyjne:** 16.5 V
- **Napięcie:** 19 V
- **Całkowita moc wyjściowa:** 500 W
- **Prąd wyjściowy (max):** 10 A
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Szerokość opakowania:** 194 mm
- **Wysokość opakowania:** 245 mm
- **Głębokość opakowania:** 334 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,5 kg
- **Gniazdo zapalniczki w zestawie:** Tak
- **Liczba dołączonych adapterów:** 1 szt.
- **Dołączony adapter:** Tak
- **Wyjście do zapalniczki samochodowej:** 2
- **Port USB:** Tak
- **Ilość wejść DC:** 2
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Porty wyjścia USB A:** 3
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C, Mini-USB A
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **interfejs wejścia:** DC + USB Type-C

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czerwony
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Uchwyty do przenoszenia:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Antypoślizgowe nóżki:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Kształt:** Prostokątny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,85 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C

Wydajność:

- **Moc wyjściowa USB Typ-C:** 38 W
- **Pojemność baterii:** 296 Wh, 20000 mAh
- **Napięcie panelu solarnego:** 18 - 22 V
- **Źródło ładowania:** DC
- **Moc wyjściowa AC:** 300 W
- **Napięcie baterii:** 14,8 V
- **Czas ładowania baterii:** 8 h
- **Napięcie operacyjne:** 16.5 V
- **Napięcie:** 19 V
- **Całkowita moc wyjściowa:** 500 W
- **Prąd wyjściowy (max):** 10 A
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 194 mm
- **Wysokość opakowania:** 245 mm
- **Głębokość opakowania:** 334 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,5 kg

Zawartość opakowania:

- **Gniazdo zapalniczki w zestawie:** Tak
- **Liczba dołączonych adapterów:** 1 szt.
- **Dołączony adapter:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyjście do zapalniczki samochodowej:** 2
- **Port USB:** Tak
- **Ilość wejść DC:** 2
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Porty wyjścia USB A:** 3
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C, Mini-USB A
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **interfejs wejścia:** DC + USB Type-C