

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-zasilania-bluetti-poweroak-ac200p-l-przenosna-p-214290.html>



Stacja zasilania BLUETTI PowerOak AC200P L - przenośna

Cena	4 171,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJIEJ
Kod producenta	P-AC200PL-EU-GY-BL-010
Kod EAN	6970991294754
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Uchwyty do przenoszenia:** Tak
- **Kształt:** Prostokątny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Diody LED:** Status
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 420 mm
- **Wysokość produktu:** 366,5 mm
- **Waga produktu:** 28,3 kg
- **Temperatura działania baterii (T-T):** -20 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 2000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Napięcie:** 100-230 V
- **Źródło ładowania:** Prąd przemienny
- **Prąd wyjściowy (max):** 20 A
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 13
- **Bezprzewodowe ładowanie:** Tak
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Pojemność baterii:** 45000 mAh, 2304 Wh
- **Całkowita moc wyjściowa:** 2400 W
- **Rodzaj baterii:** Litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4)
- **Liczba cykli ładowania:** 3500
- **Napięcie operacyjne:** 100 V
- **Moc wejściowa AC:** 2000 W
- **Zasilanie wejściowe DC:** 1200 W
- **Ilość sztuk:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Uchwyty do przenoszenia:** Tak
- **Kształt:** Prostokątny
- **Kolor produktu:** Czarny

-
- **Typ wyświetlacza:** LCD
 - **Typ kontroli:** Przyciski
 - **Diody LED:** Status
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 420 mm
- **Wysokość produktu:** 366,5 mm
- **Waga produktu:** 28,3 kg

Warunki pracy:

- **Temperatura działania baterii (T-T):** -20 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 2000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%

Wydajność:

- **Napięcie:** 100-230 V
- **Źródło ładowania:** Prąd przemieniczny
- **Prąd wyjściowy (max):** 20 A
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 13
- **Bezprzewodowe ładowanie:** Tak
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Pojemność baterii:** 45000 mAh, 2304 Wh
- **Całkowita moc wyjściowa:** 2400 W
- **Rodzaj baterii:** Litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4)
- **Liczba cykli ładowania:** 3500
- **Napięcie operacyjne:** 100 V
- **Moc wejściowa AC:** 2000 W
- **Zasilanie wejściowe DC:** 1200 W

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1