

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/startech-com-dk31c4dppdue-stacja-dokujaca-przewodowa-usb-3-2-gen-2-3-1-gen-2-type-c-czarny-szary-p-327103.html>



StarTech.com DK31C4DPPDUE stacja dokująca Przewodowa USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Czarny, Szary

Cena	1 228,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCN89
Kod producenta	DK31C4DPPDUE
Kod EAN	0065030876278

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Kompatybilne złącza sieciowe:** UK, EU
- **Prąd wyjściowy:** 8,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 46 mm
- **Głębokość produktu:** 215 mm
- **Szerokość produktu:** 90 mm
- **Waga produktu:** 330 g
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Diody LED:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 5120 x 2880 px
- **Kensington Lock:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 233 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Szerokość opakowania:** 145 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 360 g
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 x64
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Ilość portów HDMI:** 4
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Zasilanie USB:** Tak

-
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 4
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Zestaw układów:** DisplayLink - DL6910, Realtek - RTS5423, Realtek - RTS5411/RTS5411E, Realtek - RTL8153
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 4 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 410 mm
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 160 mm
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 240 mm
 - **Ostrzeżenia:** Nie przekraczaj maksymalnej wagi lub rozmiaru ekranu przewidzianego dla danego uchwytu., Regularnie sprawdzaj mocowania i dokręcaj śruby w razie potrzeby, aby uniknąć upadku monitora/telewizora., Upewnij się, że uchwyt jest zamontowany na odpowiedniej ścianie/biurku zgodnie z instrukcją producenta.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Moc:

- **Kompatybilne złącza sieciowe:** UK, EU
- **Prąd wyjściowy:** 8,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 46 mm
- **Głębokość produktu:** 215 mm
- **Szerokość produktu:** 90 mm
- **Waga produktu:** 330 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak

Wydajność:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Diody LED:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 5120 x 2880 px
- **Kensington Lock:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 233 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Szerokość opakowania:** 145 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 360 g

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 x64
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 4
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 4
- **Wersja DisplayPort:** 1.2

Pozostałe funkcje:

- **Zestaw układów:** DisplayLink - DL6910, Realtek - RTS5423, Realtek - RTS5411/RTS5411E, Realtek - RTL8153

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 4 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 410 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 160 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 240 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie przekraczaj maksymalnej wagi lub rozmiaru ekranu przewidzianego dla danego uchwytu., Regularnie sprawdzaj mocowania i dokręcaj śruby w razie potrzeby, aby uniknąć upadku monitora/telewizora., Upewnij się, że uchwyt jest zamontowany na odpowiedniej ścianie/biurku zgodnie z instrukcją producenta.