

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/subwoofer-aktywny-magnat-alpha-rs8-czarny-p-171627.html>



Subwoofer aktywny Magnat Alpha RS8 czarny

Cena **1 079,78 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **GKSMGNSUB0011**

Kod producenta **Alpha RS8**

Kod EAN **4018843422503**

PKWiU **26.40.42.0**

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** MDF
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Szerokość głośnika niskotonowego:** 26 cm
- **Ciężar głośnika niskotonowego:** 8,5 kg
- **Wysokość głośnika niskotonowego:** 35 cm
- **Głębokość głośnika niskotonowego:** 35 cm
- **Moc szczytowa subwoofera:** 160 W
- **Typ głośnika niskotonowego:** Subwoofer aktywny
- **Przesunięcie fazowe:** 0 - 180°
- **Pasmo przenoszenia subwoofera:** 25 - 200 Hz
- **Klasa wzmacniacza:** D
- **Moc RMS głośnika niskotonowego:** 80 W
- **Średnica głośników subwoofera:** 20 cm
- **Częstotliwość przeplotu głośnika subwoofera:** 50 - 150 Hz
- **Ostrzeżenia:** Podczas podłączenia do źródła zasilania upewnij się, że napięcie jest zgodne z wymaganiami urządzenia., Nie otwieraj obudowy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem., Unikaj narażenia na wilgoć lub ekstremalne temperatury.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** MDF

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość głośnika niskotonowego:** 26 cm
- **Ciężar głośnika niskotonowego:** 8,5 kg
- **Wysokość głośnika niskotonowego:** 35 cm

-
- **Głębokość głośnika niskotonowego:** 35 cm

Subwoofer:

- **Moc szczytowa subwoofera:** 160 W
- **Typ głośnika niskotonowego:** Subwoofer aktywny
- **Przesunięcie fazowe:** 0 - 180°
- **Pasma przenoszenia subwoofera:** 25 - 200 Hz
- **Klasa wzmacniacza:** D
- **Moc RMS głośnika niskotonowego:** 80 W
- **Średnica głośników subwoofera:** 20 cm
- **Częstotliwość przepłotu głośnika subwoofer'a:** 50 - 150 Hz

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Podczas podłączenia do źródła zasilania upewnij się, że napięcie jest zgodne z wymaganiami urządzenia., Nie otwieraj obudowy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem., Unikaj narażenia na wilgoć lub ekstremalne temperatury.