

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/supermicro-cse-745btq-r920b-zabezpieczenia-uchwyty-komputerow-full-tower-czarny-920-w-p-193595.html>



Supermicro CSE-745BTQ-R920B zabezpieczenia & uchwyty komputerów Full Tower Czarny 920 W

Cena	4 526,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGK73
Kod producenta	CSE-745BTQ-R920B
Kod EAN	0672042439409

Opis produktu

- **Układ:** Full Tower
- **Diody LED:** Sieć, Zasilanie, HDD, Błąd wentylacji
- **Pojemność stelaża:** 4U
- **Model:** Serwer
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, ATX
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 9
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 3
- **Ilość zatok 2,5 ":** 10
- **Ilość zatok 5.25":** 3
- **Waga produktu:** 28,1 kg
- **Szerokość produktu:** 178 mm
- **Głębokość produktu:** 647 mm
- **Wysokość produktu:** 452 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 90%
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5", 5.25"
- **Hot-swap:** Tak
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 19
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 2x 80 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 80
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 2
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 80 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 80 mm
- **Ilość gniazd SATA:** 8
- **Zasilanie:** 920 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Full Tower
- **Diody LED:** Sieć, Zasilanie, HDD, Błąd wentylacji
- **Pojemność stelaża:** 4U
- **Model:** Serwer
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, ATX
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 9
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 3
- **Ilość zatok 2,5 ":** 10
- **Ilość zatok 5.25":** 3

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 28,1 kg
- **Szerokość produktu:** 178 mm
- **Głębokość produktu:** 647 mm
- **Wysokość produktu:** 452 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 90%

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5", 3.5", 5.25"
- **Hot-swap:** Tak
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 19

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Chłodzenie:

- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 2x 80 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 80
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 2
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 80 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 80 mm

Zasilanie:

- **Ilość gniazd SATA:** 8
- **Zasilanie:** 920 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak