

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/supermicro-cse-la25tqc-r609lp-zabezpieczenia-uchwyty-komputerow-stojak-czarny-600-w-p-221967.html>



Supermicro CSE-LA25TQC-R609LP zabezpieczenia & uchwyty komputerów Stojak Czarny 600 W

Cena	2 493,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGK83
Kod producenta	CSE-LA25TQC-R609LP
Kod EAN	0672042384396

Opis produktu

- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, ATX
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 8
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Diody LED:** Awaria prądu, System, Sieć, Zasilanie, HDD
- **Model:** Serwer
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** Rack
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Głębokość produktu:** 647 mm
- **Waga produktu:** 15 kg
- **Wysokość produktu:** 89 mm
- **Szerokość produktu:** 437 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Szerokość opakowania:** 610 mm
- **Wysokość opakowania:** 229 mm
- **Głębokość opakowania:** 864 mm
- **Typ dysku SSD:** 3.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 8
- **Hot-swap:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5", 2.5
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 80
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 3x 80mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 3
- **Ilość gniazd SATA:** 8
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Zasilanie:** 600 W

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, ATX
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość zatok 3,5":** 8
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Diody LED:** Awaria prądu, System, Sieć, Zasilanie, HDD
- **Model:** Serwer
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** Rack
- **Pojemność stelaża:** 2U

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 647 mm
- **Waga produktu:** 15 kg
- **Wysokość produktu:** 89 mm
- **Szerokość produktu:** 437 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 610 mm
- **Wysokość opakowania:** 229 mm
- **Głębokość opakowania:** 864 mm

Nośnik danych:

- **Typ dysku SSD:** 3.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 8
- **Hot-swap:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Chłodzenie:

- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 80
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 3x 80mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 3

Zasilanie:

- **Ilość gniazd SATA:** 8
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Zasilanie:** 600 W