

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/supermicro-mbd-h12ssl-nt-socket-sp3-atx-p-297145.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Supermicro MBD-H12SSL-NT Socket SP3 ATX

Cena	3 944,17 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREKNO
Kod producenta	6484919
Kod EAN	9010464002329

Opis produktu

- **Procesor:** AMD EPYC
- **Gniazdo procesora:** Socket SP3
- **Seria AMD Opteron:** 7000
- **Producent procesora:** AMD
- **Kompatybilność ECC:** ECC
- **Ilość gniazd pamięci:** 8
- **Napięcie pamięci:** 1.2 V
- **Obsługa kanałów pamięci:** Ośmiokanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 2 TB
- **Przeznaczenie:** Serwer
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Monitorowanie stanu komputera:** Procesor, LED, Wentylator, Temperatura
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Ilość złączy SATA III:** 8
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.3
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 3.1.1
- **Wersja ACPI:** 5.1
- **Typ BIOS:** AMI
- **Poziomy RAID:** 1, 10
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 5
- **PCI Express x8 slots:** 2
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor:** AMD EPYC
- **Gniazdo procesora:** Socket SP3
- **Seria AMD Opteron:** 7000
- **Producent procesora:** AMD

Pamięć:

- **Kompatybilność ECC:** ECC
- **Ilość gniazd pamięci:** 8
- **Napięcie pamięci:** 1.2 V
- **Obsługa kanałów pamięci:** Ośmiokanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 2 TB

Cechy:

- **Przeznaczenie:** Serwer
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Monitorowanie stanu komputera:** Procesor, LED, Wentylator, Temperatura

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C

Wewnętrzne We/Wy:

- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Ilość złączy SATA III:** 8

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet

BIOS:

- **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.3
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 3.1.1
- **Wersja ACPI:** 5.1
- **Typ BIOS:** AMI

Sterowniki pamięci:

- **Poziomy RAID:** 1, 10
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Gniazda rozszerzeń:

-
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 5
 - **PCI Express x8 slots:** 2
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 2