

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/supermicro-superchassis-733tq-668b-midi-tower-czarny-668-w-p-250810.html>



## Supermicro SuperChassis 733TQ-668B Midi Tower Czarny 668 W

Cena	<b>1 670,12 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGK57</b>
Kod producenta	<b>CSE-733TQ-668B</b>
Kod EAN	<b>0672042295951</b>

### Opis produktu

- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, ATX
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Zasilanie, HDD, LAN, Grzanie
- **Układ:** Midi Tower
- **Model:** Serwer
- **Ilość zatok 3.5":** 4
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 2
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Boczne okno:** Nie
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 4
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość zatok 5.25":** 2
- **Wysokość produktu:** 426 mm
- **Głębokość produktu:** 531 mm
- **Waga produktu:** 17,2 kg
- **Szerokość produktu:** 178 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Hot-swap:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Długość brutto palety:** 67,1 cm
- **Waga brutto palety:** 18,1 kg
- **Szerokość brutto palety:** 61,5 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Wysokość brutto palety:** 30 cm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Zasilanie:** 668 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, ATX
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Zasilanie, HDD, LAN, Grzanie
- **Układ:** Midi Tower
- **Model:** Serwer

- 
- **Ilość zatok 3.5"**: 4
  - **Liczba zewnętrznych zatok 5,25"**: 2
  - **Liczba slotów rozszerzeń**: 7
  - **Boczne okno**: Nie
  - **Liczba wewnętrznych zatok 3,5"**: 4
  - **Przycisk reset**: Tak
  - **Ilość zatok 5.25"**: 2

#### **Waga i rozmiary:**

- **Wysokość produktu**: 426 mm
- **Głębokość produktu**: 531 mm
- **Waga produktu**: 17,2 kg
- **Szerokość produktu**: 178 mm

#### **Warunki pracy:**

- **Zakres wilgotności względnej**: 8 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja)**: 5 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie)**: -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna**: 5 - 95%

#### **Nośnik danych:**

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej**: 3.5"
- **Hot-swap**: Tak

#### **Porty i interfejsy:**

- **Liczba portów USB 2.0**: 2

#### **Dane logistyczne:**

- **Długość brutto palety**: 67,1 cm
- **Waga brutto palety**: 18,1 kg
- **Szerokość brutto palety**: 61,5 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS)**: 84733080
- **Wysokość brutto palety**: 30 cm

#### **Chłodzenie:**

- **Zainstalowane wentylatory tylne**: 1x 120 mm

#### **Zasilanie:**

- **Ilość jednostek zasilania**: 1
- **Zasilanie**: 668 W
- **Zasilacz dołączony**: Tak