

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/supermicro1u-ultra-10-hot-swap-25-drive-bays-2-nvme-opt-w-2-xeon-p-240305.html>



SUPERMICRO1U Ultra, 10 Hot-swap 2.5" drive bays (2 NVMe opt.) w/ 2 Xeon

Cena	7 626,00 zł
Numer katalogowy	ASB-SYS-1029U-TR4
Kod producenta	SYS-1029U-TR4

Opis produktu

SUPERMICRO1U Ultra, 10 Hot-swap 2.5" drive bays (2 NVMe opt.) w/ 2 Xeon

Specyfikacja

- **Seria:** SuperServer
- **Model:** SuperServer 1029U-TR4
- **Typ systemu:** Server Barebone
- **Format:** Rack-Mountable
- **Supported CPUs:** Xeon Scalable Processors
- **Maks. Częstotliwość zegara magistrali procesora:** 10.4 G/s
- **Gniazdo procesora (socket):** Socket 3647
- **Maxymalna ilość złączy w procesorze:** 2
- **Chipset:** Intel C621
- **Ilość Obsługiwanych Płyt Głównych:** 1
- **Typ pamięci:** DDR4 SDRAM
- **Format:** DIMM 288-pin
- **Szybkość pamięci:** 2133MHz(PC4-17000)
2400MHz(PC4-19200)
2666MHz(PC4-21300)
- **Provides Error Checking Method:** ECC
- **Maximum Installable System Memory Storage Capacity:** 3 TB
- **Memory Slot Total Quantity:** 24
- **Funkcje:** Registered
Load Reduced
- **Zintegrowany: Storage Controller:**
Supports: Level 0, Level 1, Level 10, Level 5
SATA III-600 (14)
- **Remote Management Controller:**
Gigabit Ethernet (RJ-45)
- **Storage Controller:**
PCIe NVMe 3.0 x4 (M.2 (Key M))
- **Format:** Zintegrowany
- **Układ graficzny:** Aspeed AST2500
- **Sieć:** Plug-in-card
- **LAN Chipset:** Intel i350-AM4
- **LAN:** Gigabit Ethernet
- **Obsługa protokołu łącza danych:** Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet
- **Liczba 2,5-calowych Hot-Swap Drive Bays:** 10
- **PCI Express 3.0 x16:** 2
- **PCI Express 3.0 x8:** 2
- **LAN:** 4 (RJ-45)
- **USB 3.0:** 5 (USB 2.0 (typ A))
- **VGA:** 1 (15-pin DB)
- **Seryjny:** 1 (9-pin DB)

-
- **Typ urządzenia zasilającego:** Zasilacz - hot-plug / redundant
 - **Przeznaczenie urządzenia:** Plug-in-module
 - **Napięcie:** AC 100-127/200-240 V
 - **Częstotliwość:** 50/60 Hz
 - **Zainstalowana ilość urządzenia zasilającego:** 2; Redundant (1+1)
 - **Power Device Maximum Quantity Supports:** 2
 - **Maksymalna moc wyjściowa:** 750 W
 - **Kolor:** Czarny
 - **Standard Rack Height:** 1 U
 - **Maks. temperatura otoczenia pracy:** 35 °C
 - **Maksymalna wilgotność podczas pracy:** 90 %
 - **Min. temperatura otoczenia pracy:** 10 °C
 - **Minimalna wilgotność pracy:** 8 %
 - **Wysokość (mm):** 43 mm
 - **Głębokość (mm):** 724 mm
 - **Szerokość (mm):** 437 mm
 - **Waga nominalna:** 11.8 kg
 - **Gwarancja:** Tak
 - **Okres gwarancji (miesiące):** 36 miesięcy (miesiące)
 - **Kryteria weryfikacji gwarancji:** Numer seryjny
 - **Waga brutto opakowania (kg):** 18.6 kg
 - **Waga netto opakowania (kg):** 11.8 kg
 - **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
 - **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 18.6 kg
 - **Waga netto kartonu:** 6.8 kg
 - **Waga netto plastiku:** 0 kg
 - **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 1
 - **Rodzaj opakowania:** Box