

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-8-2-port-ge-poe-8-port-poe-802-3at-10-100-1000-mbps-2-port-ge-p-225458.html>



Switch 8+2 Port GE PoE, 8 Port PoE 802.3at, 10/100/1000 Mbps + 2 Port GE

Cena	418,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROT75
Kod producenta	DN-95357
Kod EAN	4016032485926

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Diody LED:** Działanie, Zasilanie, PoE, Link
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 2 kV, Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 65 W
- **Głębokość produktu:** 93 mm
- **Wysokość produktu:** 32 mm
- **Szerokość produktu:** 168 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-TX, 1000BASE-T
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat3, Cat5e, Cat4
- **Półduplex:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Pojemność opakowania:** 3958,85 cm³
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,03 kg
- **Wysokość opakowania:** 87 mm
- **Szerokość opakowania:** 192 mm
- **Głębokość opakowania:** 237 mm
- **Przewody:** Prąd przemieniczny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 10
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 10
- **Szerokość pasma:** 20 Gbit/s
- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

-
- **Store-and-forward:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
 - **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps
 - **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
 - **Obsługa PoE:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Diody LED:** Działanie, Zasilanie, PoE, Link
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 2 kV, Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 65 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 93 mm
- **Wysokość produktu:** 32 mm
- **Szerokość produktu:** 168 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-TX, 1000BASE-T
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat3, Cat5e, Cat4
- **Półduplex:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h

Dane opakowania:

- **Pojemność opakowania:** 3958,85 cm³
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,03 kg
- **Wysokość opakowania:** 87 mm
- **Szerokość opakowania:** 192 mm
- **Głębokość opakowania:** 237 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny

-
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 10
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 10

Pozostałe funkcje:

- **Szerokość pasma:** 20 Gbit/s

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Przesyłanie danych:

- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps
- **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Obsługa PoE:** Tak