

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-alta-labs-s16-poe-16-port-gigabit-8x-poe-120w-2x-sfp-bluetooth-rack-p-231355.html>



Switch ALTA LABS S16-POE 16-Port Gigabit 8x PoE+ 120W 2x SFP Bluetooth Rack

Cena	1 470,88 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILATBSWI0001
Kod producenta	S16-POE
Kod EAN	845882005527
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał obudowy:** Stal
- **Diody LED:** Sieć, PoE
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Układ:** 1U
- **Przycisk reset:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy:** 23 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Pobór mocy (max):** 143 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 254 mm
- **Szerokość produktu:** 441,5 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 3,6 kg
- **Typ uwierzytelniania:** IEEE 802.1x
- **IGMP snooping:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Stacked VLAN
- **Aktywne wyszukiwanie połączenia:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewodnik użytkownika:** Nie

-
- **Podręcznik użytkownika:** Nie
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
 - **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 36 Gbit/s
 - **Prędkość przekazywania:** 26800 Mpps
 - **Wydajność:** 18 Gbit/s
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
 - **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 120 W
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał obudowy:** Stal
- **Diody LED:** Sieć, PoE
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Układ:** 1U
- **Przycisk reset:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy:** 23 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Pobór mocy (max):** 143 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 254 mm
- **Szerokość produktu:** 441,5 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 3,6 kg

Ochrona:

- **Typ uwierzytelniania:** IEEE 802.1x
- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x

-
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Stacked VLAN
 - **Aktywne wyszukiwanie połączenia:** Tak
 - **Limit częstotliwości:** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
 - **Obsługa 10G:** Nie
 - **Auto-Negocjacja:** Tak
 - **Automatyczne wykrywanie:** Tak

Dane opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewodnik użytkownika:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Nie
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 36 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 26800 Mpps
- **Wydajność:** 18 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 120 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak