

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-catalyst-1300-24-port-sfp-4x10ge-shared-p-226836.html>

Switch Catalyst 1300 24-PORT SFP+/4X10GE SHARED



Cena	10 468,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIAFG
Kod producenta	1734643
Kod EAN	0889728521550

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Przycisk reset:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 220 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Szerokość produktu:** 445 mm
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Waga produktu:** 4,15 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, HTTPS, SSH-2, SNMPv2, SSH, SNMPv3
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 1024
- **IGMP snooping:** Tak
- **Proxy IGMP:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP auto-config, DHCP relay, DHCP client, DHCP server
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS, TACACS+
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa MIB:** Y
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Private VLAN, Voice VLAN
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Wdrożenie QinQ:** Selective QinQ
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak

-
- **Agregator połączenia:** Tak
 - **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
 - **Dublowanie portów:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Taktowanie procesora:** 1,4 MHz
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
 - **Typ pamięci:** DDR4-SDRAM
 - **Głębokość opakowania:** 539,2 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 5,52 kg
 - **Szerokość opakowania:** 390,1 mm
 - **Wysokość opakowania:** 103,7 mm
 - **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
 - **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 SNMP, IPv6 TFTP, IPv6 SSH, ICMPv6, IPv6 Telnet
 - **Ilość slotów Modułu SFP+:** 20
 - **Port konsoli:** RJ-45/USB Type-C
 - **Liczba portów SFP Combo:** 4
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Liczba kolejek:** 8
 - **Liczba tras statycznych:** 990
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Przepustowość routowania/przełączania:** 480 Gbit/s
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Pamięci bufora pakietów:** 8 MB
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 220 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 445 mm
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Waga produktu:** 4,15 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, HTTPS, SSH-2, SNMPv2, SSH, SNMPv3
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 1024
- **IGMP snooping:** Tak
- **Proxy IGMP:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP auto-config, DHCP relay, DHCP client, DHCP server
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS, TACACS+

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

-
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
 - **Warstwa przełącznika:** L2/L3
 - **Typ przełącznika:** Zarządzany
 - **Obsługa MIB:** Y
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Private VLAN, Voice VLAN
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Wdrożenie QinQ:** Selective QinQ
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak

Wydajność:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1,4 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Typ pamięci:** DDR4-SDRAM

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 539,2 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,52 kg
- **Szerokość opakowania:** 390,1 mm
- **Wysokość opakowania:** 103,7 mm

Protokoły:

- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
- **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 SNMP, IPv6 TFTP, IPv6 SSH, ICMPv6, IPv6 Telnet

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 20
- **Port konsoli:** RJ-45/USB Type-C
- **Liczba portów SFP Combo:** 4

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Liczba kolejek:** 8
- **Liczba tras statycznych:** 990
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 480 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia

-
- **Pamięci bufora pakietów:** 8 MB
 - **Trasa statyczna:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak