

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/switch-cisco-catalyst-1300-24p-ge-4x1g-sfp-p-175047.html>

Switch Cisco Catalyst 1300 24p GE 4x1G SFP

Cena	1 867,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFYEF
Kod producenta	C1300-24T-4G
Kod EAN	0889728521536
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Szerokość produktu:** 240 mm
- **Głębokość produktu:** 444,5 mm
- **Wysokość produktu:** 43,9 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, HTTPS, SSH
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Obsługa MIB:** Y
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Taktowanie procesora:** 1400 MHz
- **Głębokość opakowania:** 575,1 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,02 kg
- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Szerokość opakowania:** 419,1 mm

-
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 4
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 240 mm
- **Głębokość produktu:** 444,5 mm
- **Wysokość produktu:** 43,9 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, HTTPS, SSH
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Obsługa MIB:** Y

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak

Wydajność:

-
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
 - **Taktowanie procesora:** 1400 MHz

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 575,1 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,02 kg
- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Szerokość opakowania:** 419,1 mm

Porty i interfejsy:

- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 4
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak