

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-cisco-catalyst-1300-48p-ge-poe-4x10g-sfp-p-175164.html>

Switch Cisco Catalyst 1300 48p GE PoE 4x10G SFP+



Cena	6 790,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDDBF
Kod producenta	C1300-48P-4X
Kod EAN	0889728521994
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Wysokość produktu:** 43,9 mm
- **Szerokość produktu:** 350 mm
- **Głębokość produktu:** 444,5 mm
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH, HTTPS, SSL/TLS
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Obsługa MIB:** Y
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1400 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Głębokość opakowania:** 571,8 mm
- **Szerokość opakowania:** 480,8 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,96 kg

-
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
 - **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 4
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 43,9 mm
- **Szerokość produktu:** 350 mm
- **Głębokość produktu:** 444,5 mm

Ochrona:

- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH, HTTPS, SSL/TLS
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Obsługa MIB:** Y
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak

Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 1400 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 571,8 mm
- **Szerokość opakowania:** 480,8 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,96 kg

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 4

Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.