

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-cisco-cbs110-5t-d-eu-p-175085.html>

Switch Cisco CBS110-5T-D-EU



Cena	203,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBEM7
Kod producenta	CBS110-5T-D-EU
Kod EAN	889728326605
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie
- **Waga produktu:** 230 g
- **Głębokość produktu:** 75 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 9,34 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Półdupleks:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 4243002 h
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Prędkość przekazywania:** 7,4 Mpps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Wielkość tabeli adresów:** 2048 wejścia
- **Liczba kolejek:** 4
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani

nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary

Moc:

- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 230 g
- **Głębokość produktu:** 75 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm

Ochrona:

- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 9,34 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Półdupleks:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 4243002 h

Dane opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5

-
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 7,4 Mpps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Wielkość tabeli adresów:** 2048 wejścia
- **Liczba kolejek:** 4
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 10 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.