

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-cisco-cbs110-8t-d-eu-p-175070.html>

Switch Cisco CBS110-8T-D-EU



Cena	273,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAVAL
Kod producenta	CBS110-8T-D-EU
Kod EAN	889728326186
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Waga produktu:** 430 g
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 104 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Emisja ciepła:** 14,09 BTU/h
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab
- **Półduplex:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2066844 h
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Liczba kolejek:** 4
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 11,9 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 8192 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij

się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 430 g
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 104 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm

Ochrona:

- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Emisja ciepła:** 14,09 BTU/h
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab
- **Półduplex:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2066844 h

Dane opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Liczba kolejek:** 4
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 11,9 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 8192 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.