

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-cisco-cbs220-16p-2g-eu-p-175323.html>

Switch Cisco CBS220-16P-2G-EU



Cena	1 282,58 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAIXE
Kod producenta	CBS220-16P-2G-EU
Kod EAN	889728344388
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 3,03 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 203 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **IGMP snooping:** Tak
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 512
- **Wpisy IGMP:** 256
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa MIB:** Y
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Liczba VLANs:** 256
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1D, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3z, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMP

-
- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8192 wejścia
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 36 Gbit/s
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 130 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Liczba grup multimedialnych filtrowanych:** 256
 - **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 3,03 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 203 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **IGMP snooping:** Tak
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 512
- **Wpisy IGMP:** 256
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa MIB:** Y
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Sieć:

-
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
 - **Liczba VLANs:** 256
 - **Agregator połączenia:** Tak
 - **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
 - **Obsługa 10G:** Nie
 - **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
 - **Dublowanie portów:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1D, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3z, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak

Wydajność:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** SNMP
- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 8192 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 36 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 130 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Liczba grup multemisji filtrowanych:** 256

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.