

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-cisco-cbs220-24p-4g-eu-managed-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-power-over-ethernet-poe-1u-whi-p-175253.html>



Switch Cisco CBS220-24P-4G-EU Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U White

Cena	2 036,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAYFU
Kod producenta	CBS220-24P-4G-EU
Kod EAN	889728344685
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 203 mm
- **Waga produktu:** 2,75 kg
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** IEEE 802.1x, RADIUS
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH-2, SSH, SSL/TLS
- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 833,59 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Liczba VLANs:** 256
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak

-
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
 - **Agregator połączenia:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
 - **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
 - **Dublowanie portów:** Tak
 - **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
 - **Obsługa 10G:** Tak
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
 - **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
 - **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Protokoły zarządzające:** SNMP v1/2c/3, Telnet, TFTP, HTTP/HTTPS, SNMP
 - **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
 - **Ilość slotów Modułu SFP:** 4
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
 - **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Prędkość przekazywania:** 41,66 Mpps
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
 - **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8192 wejścia
 - **Liczba kolejek:** 8
 - **Przepustowość routowania/przełączania:** 56 Gbit/s
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Tablica adresów MAC (multicast):** 8192 wejścia
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 203 mm
- **Waga produktu:** 2,75 kg

Ochrona:

- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** IEEE 802.1x, RADIUS
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH-2, SSH, SSL/TLS
- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

-
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 833,59 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Liczba VLANs:** 256
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** SNMP v1/2c/3, Telnet, TFTP, HTTP/HTTPS, SNTP
- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP:** 4
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 41,66 Mpps
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB
- **Wielkość tabeli adresów:** 8192 wejścia
- **Liczba kolejek:** 8
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 56 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

-
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Tablica adresów MAC (multicast):** 8192 wejścia

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.