

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-cisco-cbs220-24p-4x-eu-p-3230.html>

Switch Cisco CBS220-24P-4X-EU



Cena	2 547,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILCISSWI0205
Kod producenta	CBS220-24P-4X-EU
Kod EAN	889728344326

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Szerokość produktu: 440 mm
- Waga produktu: 4,03 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 257 mm
- Wpisy IGMP: 256
- Funkcje DHCP: DHCP client
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 512
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSL/TLS
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Obsługa MIB: Y
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Agregator połączenia: Tak
- Liczba VLANs: 256
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Protokoły zarządzające: SNMP

-
- Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 4
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Wielkość tabeli adresów: 8192 wejścia
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 128 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 195 W
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 24
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Liczba grup multemisji filtrowanych: 256