

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-cisco-cbs220-24t-4g-eu-p-3223.html>

Switch Cisco CBS220-24T-4G-EU



Cena	983,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILCISSWI0188
Kod producenta	CBS220-24T-4G-EU
Kod EAN	889728344807

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak
- Układ: 1U
- Kolor produktu: Biały
- Przycisk reset: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Waga produktu: 2,75 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 203 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMPv2, SNMP, SNMPv3
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR)
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS
- Funkcje DHCP: DHCP client
- IGMP snooping: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 61,42 BTU/h
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.3z, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1s
- Agregator połączenia: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- przekierowywanie IP: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Liczba VLANs: 256

-
- Procesor wbudowany: Tak
 - Wielkość pamięci flash: 64 MB
 - Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
 - Protokoły zarządzające: SNMP v1/2c/3, Telnet, TFTP, HTTP/HTTPS, SNTP
 - Liczba zainstalowanych modułów SFP: 4
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Prędkość przekazywania: 41,66 Mpps
 - Liczba kolejek: 8
 - Przepustowość routowania/przełączania: 56 Gbit/s
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
 - Wielkość tabeli adresów: 8192 wejścia
 - Obsługa PoE: Nie
 - Tablica adresów MAC (multicast): 8192 wejścia
 - Obsługa Multicast: Tak