

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-cisco-cbs220-48t-4g-eu-p-175293.html>

Switch Cisco CBS220-48T-4G-EU



Cena	1 750,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAY89
Kod producenta	CBS220-48T-4G-EU
Kod EAN	889728345224
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 257 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 3,18 kg
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **Typ uwierzytelniania:** IEEE 802.1x, RADIUS
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, SNMPv3, SNMPv2
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Emisja ciepła:** 124,54 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 256
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1s, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z

-
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
 - **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
 - **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
 - **Protokoły zarządzające:** SNMP v1/2c/3, Telnet, TFTP, HTTP/HTTPS, SNTP
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Ilość slotów Modułu SFP:** 4
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8192 wejścia
 - **Liczba kolejek:** 8
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 104 Gbit/s
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Prędkość przekazywania:** 74,38 Mpps
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
 - **Pamięci bufora pakietów:** 12 MB
 - **Obsługa PoE:** Nie
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Tablica adresów MAC (multicast):** 8192 wejścia
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 257 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 3,18 kg

Ochrona:

- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **Typ uwierzytelniania:** IEEE 802.1x, RADIUS
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, SNMPv3, SNMPv2
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

-
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
 - **Emisja ciepła:** 124,54 BTU/h
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Sieć:

- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 256
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1s, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** SNMP v1/2c/3, Telnet, TFTP, HTTP/HTTPS, SNMP

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 4
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 8192 wejścia
- **Liczba kolejek:** 8
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 104 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 74,38 Mpps
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Pamięci bufora pakietów:** 12 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Tablica adresów MAC (multicast):** 8192 wejścia

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

