

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-cisco-cbs250-24p-4g-eu-p-8181.html>

Switch Cisco CBS250-24P-4G-EU



Cena	2 469,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILCISSWI0141
Kod producenta	CBS250-24P-4G-EU
Kod EAN	889728293860

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Srebrny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, SSL/TLS, HTTPS
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP server, DHCPv6 client, DHCP relay
- IGMP snooping: Tak
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 512
- Ochrona hasłem: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Obsługa MIB: Y
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1af, IEEE 802.3ad
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 1000 Mbit/s
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Liczba VLANs: 255
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Taktowanie procesora: 800 MHz
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Procesor wbudowany: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Protokoły zarządzające: SNMP
- Liczba portów USB 2.0: 1

-
- Liczba zainstalowanych modułów SFP: 4
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Obsługa Multicast: Tak