

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-cisco-cbs250-24pp-4g-eu-p-12708.html>

Switch Cisco CBS250-24PP-4G-EU



Cena	1 765,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILCISSWI0143
Kod producenta	CBS250-24PP-4G-EU
Kod EAN	889728294454

Opis produktu

- Przycisk reset: Tak
- Kolor produktu: Srebrny
- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Zasilacz dołączony: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SSH, SSL/TLS
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCPv6 client
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 512
- Ochrona hasłem: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Obsługa MIB: Y
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1af, IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 1000
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Liczba VLANs: 255
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Taktowanie procesora: 800 MHz
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Procesor wbudowany: Tak
- Protokoły zarządzające: SNMP
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Ilość slotów Modułu SFP: 4

-
- Liczba portów USB 2.0: 1
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Obsługa Multicast: Tak