

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-cudy-fs1010p-8-port-10100m-poe-120w-2xuplink-p-4808.html>

Switch CUDY FS1010P 8-Port 10/100M PoE+ 120W 2xUplink



Cena	183,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILCUDSWI0002
Kod producenta	FS1010P
Kod EAN	6971690790974

Opis produktu

- Diody LED: Działanie, PoE, Link, Zasilanie
- Kolor produktu: Czarny
- Materiał obudowy: Metal
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: 4 kV, Tak
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Zasilacz dołączony: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Szerokość produktu: 220 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 150 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e, Cat4, Cat5, Cat3
- Półdupleks: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s
- Pełny duplex: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Bez wiatraka: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Przewody: Prąd przemienny
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Ilość portów przyłączeniowych: 2
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Fast Ethernet (10/100)
- Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
- Szerokość pasma: 2 Gbit/s
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 1528
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Store-and-forward: Tak
- Prędkość przekazywania: 1,48 Mpps
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Pamięci bufora pakietów: 0,25 MB
- Obsługa PoE: Tak
- Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 8
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 120 W

-
- Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 2
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W