

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-cudy-fs1018ps1-16-port-10-100m-poe-190w-2xgbe-1xsfp-p-175194.html>

Switch CUDY FS1018PS1 16-Port 10/100M PoE+ 190W 2xGbE 1xSFP



Cena	254,44 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILCUDSWI0005
Kod producenta	FS1018PS1
Kod EAN	6971690790271
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Zasilanie, PoE, Działanie, Link
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 18
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 1
- **Ilość portów przyłączeniowych:** 2
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Liczba portów SFP Combo:** 1
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1488000 pps
- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14880 pps
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 7,2 Gbit/s
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 200 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 16
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 16
- **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Zasilanie, PoE, Działanie, Link
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 280 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 18
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 1
- **Ilość portów przyłączeniowych:** 2
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Liczba portów SFP Combo:** 1
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC

Przesyłanie danych:

- **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1488000 pps
- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14880 pps
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 7,2 Gbit/s
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 200 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 16
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 16

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.