

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-cudy-gs108-p-24890.html>

Switch CUDY GS108



Cena	85,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILCUDSWI0019
Kod producenta	GS108
Kod EAN	6971690790554

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Diody LED: Pętla, Link, Zasilanie
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Napięcie wejściowe DC: 5 V
- Źródło zasilania: AC/DC
- Zasilacz dołączony: Tak
- Waga produktu: 300 g
- Szerokość produktu: 137 mm
- Wysokość produktu: 25 mm
- Głębokość produktu: 77 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3048 m
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-TX
- Auto-Negocjacja: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Wspierany auto-aging adresów MAC: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat4, Cat6+, Cat6a, Cat8, Cat8.1, Cat7, Cat6e, Cat7e, Cat5, Cat6, Cat3, Cat5e
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Półduplex: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Przewody: DC
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Głębokość opakowania: 120 mm
- Wysokość opakowania: 63 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 500 g
- Szerokość opakowania: 175 mm
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 320 mm
- Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 505 mm
- Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 400 mm
- Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej): 21 kg
- Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 40 szt.
- Przepustowość routowania/przełączania: 16 Gbit/s
- Wielkość tabeli adresów: 1000 wejścia

-
- Pamięci bufora pakietów: 2,5 MB
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 2000
 - Przepustowość: 11,9 Mpps
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Store-and-forward: Tak
 - Obsługa PoE: Nie
 - Ostrzeżenia: Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.