

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-cudy-if1005p-p-253240.html>



Switch CUDY IF1005P

Cena	200,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJC78
Kod producenta	IF1005P
Kod EAN	6971690792190
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Zasilanie, Działanie, Link
- **Pobór mocy (max):** 3 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 - 52 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Waga produktu:** 360 g
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 33,5 mm
- **Szerokość produktu:** 118 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat3, Cat4
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3at
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-TX, 100BASE-TX
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Półduplex:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Przewody:** DC
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Szerokość pasma:** 1,6 Gbit/s
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1,6 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie

-
- **Diody LED:** Zasilanie, Działanie, Link

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 3 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 - 52 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 360 g
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 33,5 mm
- **Szerokość produktu:** 118 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

Sieć:

- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat3, Cat4
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3at
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-TX, 100BASE-TX
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Półduplex:** Tak

Wydajność:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Dane opakowania:

- **Przewody:** DC
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4

Pozostałe funkcje:

- **Szerokość pasma:** 1,6 Gbit/s

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1,6 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmiecinika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.