

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-cudy-ig1004s2p-switch-poe-p-27486.html>

Switch CUDY IG1004S2P Switch PoE



Cena	233,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILCUDSWI0031
Kod producenta	IG1004S2P
Kod EAN	6971690792237

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP40
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Montaż DIN na szynie: Tak
- Materiał obudowy: Aluminium
- Kolor produktu: Czarny
- Przycisk reset: Tak
- Diody LED: Tak
- Źródło zasilania: DC/PoE
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak, 4 kV
- Obsługa zasilania zapasowego (RPS): Tak
- Pobór mocy (max): 3 W
- Zasilacz dołączony: Nie
- Napięcie wejściowe DC: 48 - 57 V
- Szerokość produktu: 143,7 mm
- Wysokość produktu: 44,2 mm
- Głębokość produktu: 103 mm
- Waga produktu: 360 g
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 85 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
- Obsługiwane typy kabli: Cat4, Cat5, Cat6, Cat3
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-TX
- Półdupleks: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Pełny duplex: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 300000 h
- Waga wraz z opakowaniem: 460 g
- Certyfikaty zgodności: CE
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 4
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 4
- Liczba zainstalowanych modułów SFP: 2
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Przepustowość rutowania/przełączania: 20 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 15 Mpps
- Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 4
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 120 W
- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
- Obsługa PoE: Tak

-
- Ostrzeżenia: Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.
 - Maksymalny dystans transferu (tryb pojedynczy): 80000 m
 - Odległość transmisji (maksymalna): 80 km
 - Maksymalna dystans transferu (tryb multi): 2000 m
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak