

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-d-link-go-sw-24g-e-24x-10-100-1000mbps-p-175196.html>



Switch D-Link GO-SW-24G/E (24x 10/100/1000Mbps)

Cena	390,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ685
Kod producenta	GO-SW-24G/E
Kod EAN	0790069396625
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej): 12,4 kg
- Wysokość kartonu dostawczego: 27 cm
- Szerokość kartonu dostawczego: 41,3 cm
- Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną): 5 szt.
- Długość kartonu do wysyłki: 46,3 cm
- Długość brutto palety: 110 cm
- Szerokość brutto palety: 120 cm
- Produkty na palecie (morze): 140 szt.
- Skrzynie zbiorcze (zewewnętrzne) na paletę (morze): 28 szt.
- Wysokość palety (morze): 2,02 m
- Waga brutto palety (powietrze): 373,6 kg
- Waga netto kartonu dostawczego: 11,5 kg
- Skrzynie zbiorcze (zewewnętrzne) na paletę (powietrze): 28 szt.
- Ilość na palecie (powietrze): 140 szt.
- Wysokość palety (powietrze): 2,02 m
- Waga brutto palety (morze): 373,6 kg
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U
- Liczba wentylatorów: 0 went.
- Materiał obudowy: Metal
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Pobór mocy (max): 15,4 W
- Obsługa zasilania zapasowego (RPS): Nie
- Zasilacz dołączony: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Szerokość produktu: 280 mm
- Głębokość produktu: 180 mm
- Waga produktu: 1,35 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Warstwa przełącznika: L2
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Emisja ciepła: 52,54 BTU/h
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- Auto-Negocjacja: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak

-
- **Obsługa 10G:** Nie
 - **Pełny duplex:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Półduplex:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 302287 h
 - **Głębokość opakowania:** 438 mm
 - **Szerokość opakowania:** 245 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 2,3 kg
 - **Wysokość opakowania:** 77 mm
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 24
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Pamięci bufora pakietów:** 0,512 MB
 - **Liczba kolejek:** 8
 - **Przepustowość routowania/przełączania:** 48 Gbit/s
 - **Prędkość przekazywania:** 35,71 Mpps
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
 - **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 12,4 kg
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 27 cm
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 41,3 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 5 szt.
- **Długość kartonu do wysyłki:** 46,3 cm
- **Długość brutto palety:** 110 cm
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Produkty na palecie (morze):** 140 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewewnętrzne) na paletę (morze):** 28 szt.
- **Wysokość palety (morze):** 2,02 m
- **Waga brutto palety (powietrze):** 373,6 kg
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 11,5 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewewnętrzne) na paletę (powietrze):** 28 szt.
- **Ilość na palecie (powietrze):** 140 szt.
- **Wysokość palety (powietrze):** 2,02 m
- **Waga brutto palety (morze):** 373,6 kg

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Liczba wentylatorów:** 0 went.
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Pobór mocy (max):** 15,4 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Waga produktu:** 1,35 kg

-
- **Wysokość produktu:** 44 mm

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Emisja ciepła:** 52,54 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Półduplex:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 302287 h

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 438 mm
- **Szerokość opakowania:** 245 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,3 kg
- **Wysokość opakowania:** 77 mm

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 24

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Store-and-forward:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,512 MB
- **Liczba kolejek:** 8
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 48 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 35,71 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie