

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-dahua-pfs3006-4gt-60-v2-p-18511.html>

SWITCH DAHUA PFS3006-4GT-60-V2



Cena	279,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAYMN
Kod producenta	PFS3006-4GT-60-V2
Kod EAN	6923172523235

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Typ obudowy: Desktop / DIN (uchwyt w komplecie)
- Pobór mocy (bezczynny): 0,96 W
- Napięcie wejściowe DC: 57 V
- Pobór mocy (maks.): 60 W
- Waga produktu: 300 g
- Szerokość produktu: 130 mm
- Wysokość produktu: 26 mm
- Głębokość produktu: 85 mm
- Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Autodiagnostyka: Tak
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Obsługa 10G: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Wspierany auto-aging adresów MAC: Tak
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 4
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Liczba portów Fibre uplink: 2
- Prędkość przekazywania: 8,928 Mpps
- Przepustowość rutowania/przełączania: 14 Gbit/s
- Rozmiar bufora: 1 MB
- Wielkość tabeli adresów: 2000 wejścia
- Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE): Hi-PoE, PoE+, PoE
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 60 W
- Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 4
- Obsługa PoE: Tak
- Zasięg PoE (Power over Ethernet): Do 250 m - Extend Mode (zarządzany przez przełącznik DIP)