

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-dahua-pfs3206-4p-96-1x-10-100-1000mbps-3x-10-100mbps-p-175119.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Switch DAHUA PFS3206-4P-96 (1x 10/100/1000Mbps, 3x 10/100Mbps)

Cena	324,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAID8
Kod producenta	PFS3206-4P-96
Kod EAN	6939554912764
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 - 57 V
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 480 g
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 1
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 3
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 6,8 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 4,91 Mpps
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 1000BASE-X

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Tak

-
- **Diody LED:** Tak
 - **Możliwości montowania w stelażu:** Nie

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 48 - 57 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 480 g

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 1
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 3

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 6,8 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 4,91 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Światłowód:

- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 1000BASE-X