

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-dahua-sf1008lp-p-175222.html>

SWITCH DAHUA SF1008LP



Cena	174,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILDAUSWI0102
Kod producenta	SF1008LP
Kod EAN	6923172572035
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 - 57 V
- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Waga produktu:** 490 g
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 8
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1,8 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 1,19 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 2048 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,768 MB
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 48 - 57 V
- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Źródło zasilania:** DC/PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 490 g
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Sieć:

- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 8

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1,8 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 1,19 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 2048 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,768 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Obsługa PoE:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak