

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-draytek-vigerswitch-g1080-switch-1-gbps-p-229770.html>

Switch Draytek VigorSwitch G1080 - Switch - 1 Gbps



Cena	281,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ352
Kod producenta	2115106
Kod EAN	4712909124201

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Pobór mocy:** 3,3 W
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 5 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Głębokość produktu:** 85 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Szerokość produktu:** 154 mm
- **Waga produktu:** 320 g
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Statyczna ochrona portu:** Nie
- **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP server, DHCP client, DHCPv6 server, DHCPv6 client
- **IGMP snooping:** Tak
- **Kształtowanie ruchu:** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Dziennik operacji użytkownika:** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN
- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,480,800,1000 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak

-
- **Pełny duplex:** Tak
 - **Obsługa 10G:** Nie
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Agregator połączenia:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Auto-Negocjacja:** Tak
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Przewodnik użytkownika:** Tak
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Prędkość przekazywania:** 11,9 Mpps
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s
 - **Liczba kolejek:** 4
 - **Wielkość tabeli adresów:** 4096 wejścia
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 3,3 W
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 5 V
- **Źródło zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 85 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Szerokość produktu:** 154 mm
- **Waga produktu:** 320 g

Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Statyczna ochrona portu:** Nie
- **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP server, DHCP client, DHCPv6 server, DHCPv6 client
- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Kształtowanie ruchu:** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Dziennik operacji użytkownika:** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN
- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,480,800,1000 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewodnik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Store-and-forward:** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Prędkość przekazywania:** 11,9 Mpps
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 16 Gbit/s
- **Liczba kolejek:** 4
- **Wielkość tabeli adresów:** 4096 wejścia

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak