

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ds-3wap521-si-p-248766.html>



Switch DS-3WAP521-SI

Cena	249,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROPO6
Kod producenta	317200304
Kod EAN	6942160449579

Opis produktu

- **5 GHz:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 125 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** W ścianie
- **Diody LED:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 200 g
- **Głębokość produktu:** 35 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA2-PSK
- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna

Specyfikacja:

Cechy:

- **5 GHz:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at

-
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
 - **6 GHz:** Nie
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
 - **Liczba użytkowników:** 125 użyt.
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** W ścianie
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 8 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 200 g
- **Głębokość produktu:** 35 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA2-PSK
- **Ilość wsparć SSID:** 8

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna