

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-easy-smart-ruijie-reyee-rg-es205gc-p-175391.html>



Switch Easy Smart Ruijie Reyee RG-ES205GC

Cena	267,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILRUISWI0037
Kod producenta	RG-ES205GC
Kod EAN	6971693271852
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Źródło zasilania:** DC
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Pobór mocy:** 3 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 5 V
- **Szerokość produktu:** 119 mm
- **Wysokość produktu:** 24 mm
- **Głębokość produktu:** 75 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP client
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -500 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 16
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Głębokość opakowania:** 158 mm
- **Wysokość opakowania:** 52 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 360 g
- **Szerokość opakowania:** 178 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Prędkość przekazywania:** 7,44 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 1 MB
- **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Źródło zasilania:** DC
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Pobór mocy:** 3 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 119 mm
- **Wysokość produktu:** 24 mm
- **Głębokość produktu:** 75 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP client

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -500 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 16
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 158 mm
- **Wysokość opakowania:** 52 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 360 g
- **Szerokość opakowania:** 178 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 7,44 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 1 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie