

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-easy-smart-ruijie-reyee-rg-es210gs-p-p-175392.html>

Switch Easy Smart Ruijie Reyee RG-ES210GS-P



Cena	1 017,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILRUISWI0038
Kod producenta	RG-ES210GS-P
Kod EAN	6971693275829
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Pobór mocy:** 443 W
- **Źródło zasilania:** AC/DC/PoE
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Głębokość produktu:** 108 mm
- **Szerokość produktu:** 202 mm
- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Waga produktu:** 1,38 kg
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP client
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -500 - 5000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 16
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Głębokość opakowania:** 406 mm
- **Wysokość opakowania:** 114 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 539 mm
- **Przewody:** Zasilanie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 10
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 14,8 Mpps

-
- **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 120 W
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
 - **Obsługa PoE:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 443 W
- **Źródło zasilania:** AC/DC/PoE
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 108 mm
- **Szerokość produktu:** 202 mm
- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Waga produktu:** 1,38 kg

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP client

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -500 - 5000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 16
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Poziom hałasu:** 45 dB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 406 mm
- **Wysokość opakowania:** 114 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 539 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Zasilanie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 10
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 14,8 Mpps
- **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 120 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
- **Obsługa PoE:** Tak