

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-easy-smart-ruijie-reyee-rg-es216gc-v2-p-175389.html>

Switch Easy Smart Ruijie Reyee RG-ES216GC-V2



Cena	718,06 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KILRUISWI0035
Kod producenta	RG-ES216GC-V2
Kod EAN	6971693278714
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** Montaż na biurku/ścianie
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 4 kV, Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Tryb oszczędzania energii (EEE):** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 165 mm
- **Waga produktu:** 2 kg
- **Głębokość produktu:** 440 mm
- **Wpisy adresu MAC:** Statyczne wpisy adresu MAC
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP client
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -500 - 5000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Liczba VLANs:** 16
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

-
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
 - **Dołączone śruby:** Tak
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 2,7 kg
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Przewody:** Zasilanie
 - **Certyfikaty zgodności:** CE
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
 - **Zdalna administracja:** Yes
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 32 Gbit/s
 - **Prędkość przekazywania:** 23,81 Mpps
 - **Obsługa PoE:** Nie
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** Montaż na biurku/ścianie
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 4 kV, Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Tryb oszczędzania energii (EEE):** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 165 mm
- **Waga produktu:** 2 kg
- **Głębokość produktu:** 440 mm

Ochrona:

- **Wpisy adresu MAC:** Statyczne wpisy adresu MAC
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP client
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

-
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -500 - 5000 m
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Liczba VLANs:** 16
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak

Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,7 kg

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Zdalna administracja:** Yes

Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 32 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 23,81 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak