

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/switch-gigabit-16x-1000mbps-rj45-poe-poe-220w-rack-19-p-175314.html>

Switch Gigabit 16x 1000Mbps RJ45 PoE/PoE+ 220W Rack 19



Cena	1 343,71 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRODOF
Kod producenta	560993
Kod EAN	0766623560993

Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 260 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 442 mm
- **Waga produktu:** 3,8 kg
- **Głębokość produktu:** 208 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Pełny duplex:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat5, Cat3, Cat4
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Rozmiar bufora:** 256 KB
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 8192 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 32 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 1,488 Mpps
- **Obsługa PoE:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Diody LED:** Tak
 - **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
 - **Materiał obudowy:** Metal
 - **Układ:** 1U
 - **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 260 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 442 mm
- **Waga produktu:** 3,8 kg
- **Głębokość produktu:** 208 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Pełny duplex:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat5, Cat3, Cat4
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie

Wydajność:

- **Rozmiar bufora:** 256 KB

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 8192 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 32 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 1,488 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

-
- **Obsługa PoE:** Tak