

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-gigabit-4x-rj45-poe-1x-rj45-gigabit-uplink-p-175184.html>



Switch Gigabit 4x RJ45 PoE+, 1x RJ45 Gigabit Uplink

Cena	318,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROEGT
Kod producenta	561839
Kod EAN	0766623561839

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** PoE, Działanie, Zasilanie, Link
- **Pobór mocy (max):** 65 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Waga produktu:** 770 g
- **Wysokość produktu:** 29 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Waga wraz z opakowaniem:** 850 g
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów przyłączeniowych:** 1
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14880 pps
- **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1488000 pps
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 62 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Obsługa PoE:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
 - **Materiał obudowy:** Metal
 - **Diody LED:** PoE, Działanie, Zasilanie, Link

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 65 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Waga produktu:** 770 g
- **Wysokość produktu:** 29 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e
- **Obsługa 10G:** Nie

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 850 g

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów przyłączeniowych:** 1

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14880 pps
- **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1488000 pps
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 62 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Obsługa PoE:** Tak