

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-grandstream-poe-gwn7700p-4x-poe-do-1000-1x-do-1000mpbs-p-175370.html>

Switch Grandstream PoE GWN7700P (4x PoE do 1000; 1x do 1000Mbps)



Cena	162,61 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCRUC
Kod producenta	GWN7700P
Kod EAN	6947273704515
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Diody LED:** Działanie, Link
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Pobór mocy (max):** 2 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1.22 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 V
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Waga produktu:** 260 g
- **Głębokość produktu:** 145 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 230 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 750 g
- **Wysokość opakowania:** 51 mm
- **Szerokość opakowania:** 190 mm
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 2 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W

-
- **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Działanie, Link
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 2 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1.22 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Waga produktu:** 260 g
- **Głębokość produktu:** 145 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 230 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 750 g
- **Wysokość opakowania:** 51 mm
- **Szerokość opakowania:** 190 mm

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 2 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.