

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-hikvision-ds-xs0106-p-polish-p-175262.html>

SWITCH HIKVISION DS-XS0106-P/POLISH



Cena	131,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILHIKSWI0045
Kod producenta	DS-XS0106-P/Polish
Kod EAN	6942160482538
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 V
- **Prąd wejściowy:** 1.0 A
- **Pobór mocy (max):** 50 W
- **Głębokość produktu:** 83,1 mm
- **Wysokość produktu:** 27,6 mm
- **Szerokość produktu:** 121,1 mm
- **Waga produktu:** 190 g
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** REACH, WEEE
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 2
- **PoE Port:** 4*10/100Mbps
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 0,89 Mpps
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 1,2 Gbit/s
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 45 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.
- **Opcje montażu:** Ściana, Błat

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 48 V
- **Prąd wejściowy:** 1.0 A
- **Pobór mocy (max):** 50 W

Waga i rozmiary:

-
- **Głębokość produktu:** 83,1 mm
 - **Wysokość produktu:** 27,6 mm
 - **Szerokość produktu:** 121,1 mm
 - **Waga produktu:** 190 g

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

Sieć:

- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** REACH, WEEE

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 2
- **PoE Port:** 4*10/100Mbps

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 0,89 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1,2 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 45 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

Montaż:

- **Opcje montażu:** Ściana, Błat