

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-lanberg-dsp1-1008-8x-10-100-1000mbps-p-175290.html>

Switch Lanberg DSP1-1008 (8x 10/100/1000Mbps)



Cena	82,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILLAESWI0004
Kod producenta	DSP1-1008
Kod EAN	5901969415704
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Diody LED:** Zasilanie, LAN
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Szerokość produktu:** 59 mm
- **Głębokość produktu:** 124 mm
- **Wysokość produktu:** 23 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Pełny duplex:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 16 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Zasilanie, LAN
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

-
- **Szerokość produktu:** 59 mm
 - **Głębokość produktu:** 124 mm
 - **Wysokość produktu:** 23 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Pełny duplex:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T

Dane opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 16 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.