

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-linksyst-lgs310mpc-eu-p-3369.html>

Switch Linksys LGS310MPC-EU



Cena	786,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILLINSWI0065
Kod producenta	LGS310MPC-EU
Kod EAN	4260184670642

Opis produktu

- Diody LED: Usterka, Zasilanie
- Kolor produktu: Czarny, Niebieski
- Materiał obudowy: Metal
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Prąd wejściowy: 2.2 A
- Pobór mocy (max): 133,77 W
- Zasilacz dołączony: Tak
- Wysokość produktu: 26,9 mm
- Głębokość produktu: 240 mm
- Waga produktu: 288,5 g
- Szerokość produktu: 104,9 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SNMP
- Statyczna ochrona portu: Tak
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCP client, DHCP snooping
- Typ uwierzytelniania: RADIUS
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.3az, IEEE 802.1s
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Port-based VLAN
- Obsługa 10G: Nie
- Liczba VLANs: 256
- Limit częstotliwości: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB

-
- Typ pamięci: DRAM
 - Waga wraz z opakowaniem: 1,92 kg
 - Szerokość opakowania: 156,6 mm
 - Głębokość opakowania: 281,4 mm
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Wysokość opakowania: 101,1 mm
 - Wpisy IPv6 FIB: 21
 - Protokoły zarządzające: HTTP, HTTPS
 - IPv4 FIB: 63
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 2
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 8
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej): 5 szt.
 - Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej): 302,3 mm
 - Długość skrzyni głównej (zewnątrznej): 540 mm
 - Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej): 10,3 kg
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej): 178,3 mm
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Prędkość przekazywania: 14,88 Mpps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
 - Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Tak
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 8
 - Obsługa Multicast: Tak