

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-mercusys-ms105g-p-175039.html>

Switch Mercusys MS105G



Cena	52,25 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILMEUSWI0002
Kod producenta	MS105G
Kod EAN	6935364099619
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Diody LED:** Działanie, Zasilanie
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** DC
- **Napięcie:** 5 V
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Głębokość produktu:** 70 mm
- **Szerokość produktu:** 105 mm
- **Wysokość produktu:** 24,9 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u
- **Półdupleks:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 90 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Szerokość opakowania:** 110 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 200 g
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Diody LED:** Działanie, Zasilanie

Moc:

-
- **Zasilacz dołączony:** Tak
 - **Źródło zasilania:** DC
 - **Napięcie:** 5 V
 - **Prąd wejściowy:** 0.6 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 70 mm
- **Szerokość produktu:** 105 mm
- **Wysokość produktu:** 24,9 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Sieć:

- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u
- **Półdupleks:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak

Dane opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 90 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Szerokość opakowania:** 110 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 200 g

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.