

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-mercusys-ms108gs-p-28035.html>



Switch Mercusys MS108GS

Cena	81,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILMEUSWI0009
Kod producenta	MS108GS
Kod EAN	6957939001339

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Materiał obudowy: Metal
- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Diody LED: Tak
- Możliwość sztaplowania: Nie
- Napięcie wejściowe DC: 5 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy (max): 4,22 W
- Źródło zasilania: DC
- Prąd wejściowy: 0.6 A
- Napięcie wejściowe AC: 220 V
- Głębokość produktu: 99,1 mm
- Wysokość produktu: 25,2 mm
- Szerokość produktu: 158 mm
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Emisja ciepła: 14,348 BTU/h
- Wspierany auto-aging adresów MAC: Tak
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
- Półdupleks: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i
- Pełny duplex: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Bez wiatraka: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Przewody: Prąd przemienny
- Złącze zasilania: DC-in jack
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 15000
- Przepustowość rutowania/przełączania: 16 Gbit/s
- Pamięci bufora pakietów: 0,5 MB
- Store-and-forward: Tak
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Obsługa PoE: Nie

-
- Ostrzeżenia: Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.
 - Odległość transmisji (maksymalna): 0,1 km