

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-mercusys-ms110cp-p-175088.html>

Switch Mercusys MS110CP



Cena	122,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILMEUSWI0011
Kod producenta	MS110CP
Kod EAN	6957939003692
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Prąd wejściowy:** 1.31 A
- **Pobór mocy:** 3,5 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 53.5 V
- **Pobór mocy (max):** 74,93 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Szerokość produktu:** 171 mm
- **Głębokość produktu:** 98 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
- **Ilość portów Fast Ethernet (10, 100 Mb/s):** 8
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 10
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 2
- **Ilość portów PoE:** 8
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 65 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 1.31 A
- **Pobór mocy:** 3,5 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 53.5 V
- **Pobór mocy (max):** 74,93 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 171 mm
- **Głębokość produktu:** 98 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Fast Ethernet (10, 100 Mb/s):** 8
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 10
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 2

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Ilość portów PoE:** 8
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 65 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.