

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-mercusys-ms110p-p-174986.html>

Switch Mercusys MS110P



Cena	100,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILMEUSWI0008
Kod producenta	MS110P
Kod EAN	6957939001162
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Napięcie wejściowe DC:** 53.5 V
- **Pobór mocy:** 2,96 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Pobór mocy (max):** 77,52 W
- **Prąd wejściowy:** 1.31 A
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Szerokość produktu:** 171 mm
- **Głębokość produktu:** 98 mm
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Emisja ciepła:** 263,568 BTU/h
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 10
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 65 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 53.5 V
- **Pobór mocy:** 2,96 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Pobór mocy (max):** 77,52 W
- **Prąd wejściowy:** 1.31 A
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Szerokość produktu:** 171 mm
- **Głębokość produktu:** 98 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Emisja ciepła:** 263,568 BTU/h
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 10

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 65 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

