

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-mikrotik-crs326-24g-2s-rm-26p-managed-gigabit-10g-p-175012.html>

## Switch Mikrotik CRS326-24G-2S+RM 26p Managed Gigabit/10G



Cena	<b>771,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>SWTMKRZAR0015</b>
Kod producenta	<b>CRS326-24G-2S+RM</b>
Kod EAN	<b>4752224002198</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Pobór mocy (max):** 24 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Głębokość produktu:** 144 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4000
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary

#### Moc:

- 
- **Pobór mocy (max):** 24 W
  - **Zasilacz dołączony:** Tak

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 144 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm

#### Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

#### Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

#### Sieć:

- **Obsługa 10G:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4000
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak

#### Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB

#### Dane opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak

#### Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Port konsoli:** RJ-45
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.